

Swagelok®

世伟洛克®

卡套管切割器



(零部件号 MS-TC-308)



世伟洛克卡套管切割器设计用来切割外径从 3/16 至 1 英寸（6 至 25 毫米）的卡套管材料。

操作说明

1. 将卡套管置于滚轮与切割轮之间。
2. 转动手柄，直到切割轮接触卡套管为止。
3. 手柄向前再转动 1/16 圈。
(手柄旋钮间隔为递增 1/8 圈。将其用作参考点。)
4. 将切割器围绕卡套管旋转。在旋转两次之后，手柄前进 1/16 圈。(对于更软的材料，在每次旋转之后使手柄前进。)

(续...)

5. 继续到卡套管被切开为止。

去毛刺

去除卡套管内径和外径的所有毛刺。否则可能会影响接头的密封能力和系统洁净度。

备用轮

始终使用锋利的切割轮，因为这是最小化毛刺的最好方法。使用钝的切割轮还会使卡套管端膨胀和加工硬化。

每个切割器在出厂时均配备有一个备用轮。您的世伟洛克代表可提供五个一包的额外备用轮（零部件号：MS-TCW-308）。

在切割变得困难或者卡套管端开始膨胀时更换切割轮。

注：偶尔润滑工作螺纹。

www.swagelok.com.cn

要更换轮子：

1. 通过逆时针转动手柄，将滑块打开至少一半。
2. 取下将轮子固定到位的销钉。
3. 取出旧轮子，换上新轮子。
4. 将销钉还原。