



www.swagelok.com.cn

仪表 快速接头，QC系列

⚠ 警告:


当连接以及打开该产品时，20°C温度（70°F）下的系统压力不得超过250 psig（17.2 bar）。当打开单端关闭快速接头时，管茎侧的系列压力会排放到空气中。

连接:

对准管茎和管体。
将管茎插入管体直至听到卡塔一声。

管茎

管体衬套




打开:

将管体衬套推向管茎。

管茎

管体衬套



使用世伟洛克快速接头时的正确做法

- 在快速接头之前加过滤器。
- 在打开的管体和管茎上使用管体和管茎保护器或者防尘帽。
- 连接和打开时对准管体和管茎使其处于一条直线上。
- 在室温下打开和连接快速接头。
- 在系统清洁操作时打开和连接快速接头。
- 对悬吊的软管或者其他设备进行支撑以防止侧负载。
- 周期性地润滑管茎密封O型圈。

注意:

- 当处于连接状态时不要旋转。
- 不要将异物插入打开的管茎或者管体中。

参见世伟洛克快速接头样本获取关于连接好时的压力等级。

MS-CRD-QC1

世伟洛克—世伟洛克公司商标

May 2009, R0

© 2009 Swagelok Company

本说明书同时提供法语、意大利语、德语和西班牙语版本。