

# 警告

この圧力逃がし弁は、クラッキング圧力をあらかじめ設定しておりません。スプリングが付いていないバルブ用のスプリング・キットがございます。

その他の言語のカードもご用意しています。詳細につきましては、スウェーヂロック指定販売会社までお問い合わせください。

[www.swagelok.co.jp](http://www.swagelok.co.jp)

この日本語版取り扱い説明書は、英語版取り扱い説明書の内容を忠実に反映することを目的に、製作いたしました。日本語版の内容に英語版との相違が生じないように、細心の注意を払っておりますが、万が一相違が生じた場合には、英語版の内容が優先されますので、ご注意ください。

Swagelok — TM Swagelok Company

November 2006, R1

MS-CRD-0028-EJ

A10P

Swagelok

R3A シリーズ 設定圧力範囲 (MPa)	カラー・コード
0.34 ~ 2.41	ブルー
2.41 ~ 5.17	イエロー
5.17 ~ 10.3	パープル
10.3 ~ 15.5	オレンジ
15.5 ~ 20.6	ブラウン
20.6 ~ 27.5	ホワイト
27.5 ~ 34.4	レッド
34.4 ~ 41.3	グリーン

ご注文に関する詳細につきましては、製品カタログ「Swagelok 圧力逃がし弁 Rシリーズ」(MS-01-141J4)をご参照ください。