

Swagelok

Труборез



(номер по каталогу: MS-TC-308)



Труборез Swagelok предназначен для резки материалов трубок с наруж. диам. от 6 до 25 мм (от 3/16 до 1 дюйма).

Инструкции по эксплуатации

1. Расположите трубку между роликами и отрезным кругом.
2. Поворачивайте рукоятку до соприкосновения круга с трубкой.
3. Поверните рукоятку еще на 1/16 оборота. (Выступы рукоятки расположены с интервалом 1/8 оборота. Используйте их в качестве ориентиров.)
4. Проворачивайте труборез вокруг трубки. После каждых двух таких оборотов поворачивайте рукоятку на 1/16 ее оборота.

(продолжение...)

(Для более мягких материалов поворачивайте рукоятку после КАЖДОГО оборота трубореза.)

5. Продолжайте до полного отрезания трубки.

Снятие заусенцев

Удалите все заусенцы по внутреннему и наружному диаметру трубки. Невыполнение этой процедуры может негативно отразиться на качестве уплотнения фитинга и чистоте системы.

Запасные отрезные круги

Следует всегда использовать острый круг, поскольку это лучший способ свести к минимуму количество заусенцев. Кроме того, при использовании тупого отрезного круга наблюдается расширение и упрочнение торца трубки.

Примечание. Время от времени смазывайте рабочие резцы.

www.swagelok.ru

В комплект поставки каждого трубореза входит запасной отрезной круг. Дополнительные отрезные круги можно заказать в упаковках по пять штук (номер по каталогу: MS-TCW-308) у представителя компании Swagelok.

Заменять круг следует, когда трубки становится трудно резать или когда их торец при резании начинает расширяться.

Замена отрезного круга

1. Раскройте труборез по крайней мере наполовину, поворачивая рукоятку против часовой стрелки.
2. Извлеките штифт, которым зафиксирован круг.
3. Снимите старый отрезной круг и установите на его место новый.
4. Установите на место штифт.

Swagelok является торговой маркой компании Swagelok Company
© 2004-2017 Swagelok Company
Отпечатано в США, CP
September 2017, RevF
SR-PC-TC RU